

Obrazac II
TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave: 1/2026.

Elektroinstalaterski radovi na izmjeni rasvjetnih tijela u školskim hodnicima

		Jedinica	Količina	Cijena	Ukupno
--	--	----------	----------	--------	--------

A. Prizemlje hodnici

A.1.	Svjetiljka za montažu na kanal, integriran LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, difuzor od polikarbonata, optika 90°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3884 lm, snaga sustava maks. 28 W (LED izvor+LED predspojna naprava), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 139 lm/W, klasa I el. zaštite, CRI≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥100.000h, zaštita od zaprljanja min. IP40, otpornost kućišta na mehaničke udarce IK07, dimenzija dxšxv 1400x60x45mm ±5%, jamstvo min. 7 godina	kom	44		
------	--	-----	----	--	--

A.2. Svjetiljka za montažu na kanal, integriran LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, difuzor od polikarbonata, optika 90°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3884 lm, snaga sustava maks. 28 W (LED izvor+LED predspojna naprava), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 139 lm/W, klasa I el. zaštite, CRI≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥100.000h, zaštita od zaprljanja min. IP40, otpornost kućišta na mehaničke udarce IK07, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, dimenzija dxšxv 1400x60x45mm ±5%, jamstvo min. 7 godina

kom 9

A.3. Kanal prolazno ožičeni, 5 polni, metalno kućište bijele boje, sa priključnim stezaljkama i spojinim priborom za montažu na strop, duljina 1410mm ±5%

kom 89

A.4. Prazan poklopac za montažu na kanal bijele boje, duljina 1410mm ±5%

kom 36

A.5. Napojni konektor

kom 9

A.6. Završni poklopac za kanal

kom 18

A.7. Odspajanje i uklanjanje postojećih svjetiljki te ugradnja i puštanje u rad novih svjetiljki

kom 89

A.8. Sitni montažni pribor

kom 1

B. Kat hodnici

B.1. Svjetiljka za montažu na kanal, integriran LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, difuzor od polikarbonata, optika 90°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3884 lm, snaga sustava maks. 28 W (LED izvor+LED predspojna naprava), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 139 lm/W, klasa I el. zaštite, CRI≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥100.000h, zaštita od zaprljanja min. IP40, otpornost kućišta na mehaničke udarce IK07, dimenzija dxšxv 1400x60x45mm ±5%, jamstvo min. 7 godina

kom 38

B.2.	Svjetiljka za montažu na kanal, integriran LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, difuzor od polikarbonata, optika 90°, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3884 lm, snaga sustava maks. 28 W (LED izvor+LED predspojna naprava), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 139 lm/W, klasa I el. zaštite, CRI≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥100.000h, zaštita od zaprljanja min. IP40, otpornost kućišta na mehaničke udarce IK07, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, dimenzija dxšxv 1400x60x45mm ±5%, jamstvo min. 7 godina	kom	7
B.3.	Kanal prolazno ožičeni, 5 polni, metalno kućište bijele boje, sa priključnim stezaljkama i spojinim priborom za montažu na strop, duljina 1410mm ±5%	kom	75
B.4.	Prazan poklopac za montažu na kanal bijele boje, duljina 1410mm ±5%	kom	30
B.5.	Napojni konektor	kom	6
B.6.	Završni poklopac za kanal	kom	12
B.7.	Ovjesni set, dvije sajle, stropna rozeta i ABS prihvat, duljina 1500mm	kom	40
B.8.	Odspajanje i uklanjanje postojećih svjetiljki te ugradnja i puštanje u rad novih svjetiljki	kom	76
B.9.	Sitni montažni pribor	kom	1

Rasvjeta i montažni pribor - ukupno	
A.	Prizemlje hodnici
B.	Kat hodnici
UKUPNO	
REKAPITULACIJA	
UKUPNO	
PDV	
SVEUKUPNO	